



MGV 35 VP



MGV 21 VP



MGV 19 VP



MGV 19 VP  
avec antirotation



Poinçon  
spécial



Numéroteur  
manuel  
(à utiliser avec  
MGV21VP  
et MGV 35 VP)



Boîtier  
porte-caractères



Boîtier porte-caractères  
spécial

Le mécanisme à percussion peut fonctionner dans toutes les positions (**marquage vers le haut : nous consulter**).

Ces modèles sont équipés d'un dispositif "anti-rebond" qui évite la double frappe.

### Caractéristiques :

	MGV 19 VP	MGV 21 VP	MGV 35 VP
Puissance de frappe maxi	600 kg	2500 kg	5000 kg
Course de la broche	38 mm	68 mm	117 mm
Course de déclenchement	10 mm	15 mm	25 mm
Distance maximum entre la pièce et l'outil	28 mm	53 mm	92 mm
Pression d'air	4 à 6 Bar	4 à 6 Bar	4 à 6 Bar
Consommation par cycle	0,5 litre	2,5 litres	5,5 litres
Poids total	2,5 kg	12 kg	33 kg
Existe également en course	60 mm	90 mm	-

**Le + de cette machine : remplace la frappe au marteau traditionnelle. Marquage plus régulier et plus rapide.**

**Queues d'adaptation**  
pour boîtier porte-caractères, numéroteurs et poinçons  
Filetage M 12



Ø 6 pour  
MGV 19 VP  
(réf. 0630)



Ø 10 pour  
MGV 21 VP  
(réf. 1038)



Ø 16 pour  
MGV 35 VP  
(réf. 1650)

**MGV 19 VP**

**CARACTERISTIQUES**

- Puissance de frappe maxi : 600 kg
- Course de la broche : 38 mm (existe en 60 mm)
- Course de déclenchement : 10 mm
- Distance maximum entre la pièce et l'outil : 28 mm
- Pression d'air : 4 à 6 Bar
- Consommation par cycle : 0,5 litre
- Poids total : 2,5 kg

Version standard sans système anti-rotation de la broche. Adaptation possible d'un système anti-rotation et support détecteurs à partir du porte-outil.

**MGV 21 VP**

**CARACTERISTIQUES**

- Puissance de frappe maxi : 2500 kg
- Course de la broche : 68 mm (existe en 90 mm)
- Course de déclenchement : 15 mm
- Distance maximum entre la pièce et l'outil : 53 mm
- Pression d'air : 4 à 6 Bar
- Consommation par cycle : 2,5 litres
- Poids total : 12 kg

Système anti rotation de la broche

**MGV 35 VP**

**CARACTERISTIQUES**

- Puissance de frappe maxi : 5000 kg
- Course de la broche : 117 mm
- Course de déclenchement : 25 mm
- Distance maximum entre la pièce et l'outil : 92 mm
- Pression d'air : 4 à 6 Bar
- Consommation par cycle : 5,5 litres
- Poids total : 33 kg

Système de réglage de la puissance de frappe sous carter  
Système anti-rotation de la broche



15, avenue de la Baltique  
BP 48 - Villebon-sur-Yvette  
91942 COURTABOEUF CEDEX  
Tél. 01 69 28 50 45 - Fax 01 69 28 70 84  
e-mail : info@mecagrav.com - www.mecagrav.com



Distribué par :